



Provedení

DN 15 až DN 32	DN 40 až DN 65	DN 80 až DN 100
Těleso a našroubovací příruby z korozivzdorné červené litiny		Těleso včetně přírub z červené litiny
G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01		
Připojovací rozměry přírub podle DIN 2501 – PN 25, těsnící stupeň Form C		
Odlehčitelný jednosedlový ventil		
Ventilové sedlo z kvalitního plastu (Hostaform C) - vyměnitelné		Ventilové sedlo z červené litiny
Těsnění z NBR a SBR; Zvláštní provedení – kompletně z NBR		Těsnění z NBR a EPDM
Ovládací píst z mosazi (bez membrány)		
Nerezové síto na zachycování nečistot		-
Oboustranné připojení manometru G ¼"		Oboustranné připojení manometru G ½"
Víko pružiny z lisované mosazi	Víko pružiny ze šedé litiny	

Způsob instalace

Libovolně	Dopor. – víkem pružiny kolmo vzhuru	Pouze víkem pružiny kolmo vzhuru
-----------	-------------------------------------	----------------------------------

Použití : Redukování tlaku **vody**, jiných neutrálních nelepivých kapalin, stlačeného vzduchu, dusíku a jiných neutrálních nehořlavých plynů.
Není určeno pro páru!

Provozní tlak (vstupní) : max. 2,5 MPa (25 bar)

Výstupní tlak – plynule nastavitelný : 0,4 až 1,2 MPa (4 až 12 bar)

Minimální rozdíl vstupního a výstupního tlaku : asi 0,1 MPa (asi 1 bar)

Max. teplota : 75° C

Jmen. světlost DN	15	20	25	32	40	50	65	65 DIN*	80 DIN*	100 DIN*	
Č. výrobku DRV 414	41402	41403	41404	41405	41406	41407	41408	41498	41409	41410	
Rozměry [mm]	h1	150	150	150	150	320	320	335	335	450	465
	h2	48	53	58	70	75	83	93	93	135	135
	b	100	105	110	122	158	215	170	290	310	350
Příruba-Ø	D	95	105	115	140	150	165	185	185	200	235
Hmotnost [kg]	2,4	3,1			10,0						
kvs-hodnota [m³/h]	2,9	3,9	5,4	6,1	12,0	13,0	20,0	20,0	60,0	80,0	

* DIN-stavební délka

1.1-03.96-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o. www.armatury-vojna.cz	Rubrika 10 List č. 65 Strana 1 z 1
---------------------------------	---	---