



Provedení:

- **Přímočinný, pružinový membránový pojistný ventil – stavitelný**
DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4") a DN 25 (1")
- Rohové provedení tělesa – z mosazi (DN 15 a DN 20) nebo **červené litiny** (DN 25)
- Vrchní díl a vnitřní části z mosazi
- Membrána z EPDM
- teplotní odolnost do 140°C; prostřednictvím membrány jsou pružinový prostor i pohyblivé části odděleny od média
- Ventil lze pomocí 6-hranného stavěcího šroubu samostatně nastavit
- Provedení možné s odlehčením i bez něj; Odlehčení pomocí tažného pozinkovaného kroužku
- Pozinkovaná tlačná pružina
- Vstup i výstup nátrubkovým vnitřním závitem podle DIN ISO 228

Použití:

- Jako pojistný prvek proti nedovolenému překročení pracovního tlaku
- Pro neutrální nelepivé kapaliny a neutrální nehořlavé plyny
- Speciálně pro média, která při dlouhodobém kontaktu negativně ovlivňují volně ležící/nechráněné vnitřní díly, a z toho vyplývající blokování ventilu

Otvírací tlak:

0,2 až 1,2 MPa (2 až 12 bar) – nastavení odběratelem
(nastavení ze závodu možné – v tom případě uvádějte požadovaný otvírací tlak)

Max. provozní teplota:

140°C

Způsob instalace:

Doporučeno se svisle vzhůru umístěným vrchním dílem (viz obr.), aby se vyloučilo možným usazeninám v oblasti sedla, které by mohly ovlivnit změnu průřezu

Průtočný výkon:

Na vyžádání (uvádějte prosím také otvírací tlak)

Jmenovitá světlost	DN (G)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")
Číslo výrobku	Odlehčitelný	07302	07303	07304
	Neodlehčitelný	07202	07203	07204
Rozměry [mm]	G ₁	1/2"	3/4"	1"
	G ₂	3/4"	1"	1 1/4"
	B	57,5	59	67,5
	b	38	39	44
	H	asi 107	asi 115	asi 120
	H	22	29	27
Hmotnost	[kg]			

1.0-12.96-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.	Rubrika	30
	www.armatury-vojna.cz	List č.	25
		Strana 1 z	1