


Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina +++ Rotguß +++ Červená litina



Všechno shrnuto podle DIN 1988-T.2

předepsané armatury pro připojení

k uzavřeným ohřívacům vody,

ve správném pořadí.

- kompaktní model -

Obsahuje:

- Uzavírací ventil
- Odstraňovač zpětného toku
- Kontrolní a vyprazdňovací otvírání (může být použito jako připojení k manometru 1/4“)
- Integrovaný membránový pojistný ventil podle TRD 721 (montáž jako typ MSV-W)
- TÜV-schváleno - vyměnitelný vrchní díl (viz typ MSV-W-77)
- **Typ SIGRU 15-DRV obsahuje předřazený omezovač tlaku DRV 403-6**

Provedení:

- Těleso z *červené litiny* G-CuSn5ZnPb (Rg5) / 2.1096.01
- oboustranná mosazná šroubení s koncovkami s vnějším závitem (standardně) nebo naletovacími koncovkami pro Cu-trubku (na požádání)
- možné zvláštní matně pochromované provedení

Použití:

- Kombinační armatura pro uzavřené ohříváče vody podle DIN 4753-T.1 příp. DIN 1988-T.2

Otevírací tlak pojistného ventilu:

- 3 až 10 bar, normální provedení 6, 8 nebo 10 bar

Objedn. text: SIGRU 15 - DN .. p .. bar SIGRU 15-DRV - DN .. p .. bar	Doplňte prosím: DN = jmen. světlost 15 (1/2“), 20 (3/4“), 25 (1“) p = otevírací tlak 6, 8 nebo 10 bar (běžné provedení); zvláštní tlaky 3 až 10 bar
---	---

Jmenovitá světlost	DN	15	20	25
Připojení závitem	R	1/2“	3/4“	1“
Připojení Cu-nalet. konc.	Ø	15	22	28
Pojistný ventil	rozšířený výstup dolů.....G	3/4“	1“	1 1/4“
	TÜV-číslo typ. schválení	93-698	93-698	91-500
	max. přípustné ohřívací výkony ohříváče vody.....	75 kW až 200	150 kW až 1000	250 kW až 5000
	Jmen. objem prostoru pro přív. vodu v litrech			
Rozměry [mm]	b ₁	100	111	130
	b ₂	147	165	187
	h ₁	110	120	140
	h ₂	54	80	90

1.0-12.95-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o. www.armatury-vojna.cz	Rubrika 40 List č. 5 Strana 1 z 1
---------------------------------	---	--