


**Použití**

- K plnění malých zásobníků vody resp. k regulaci výšky hladiny. Posuvem polováku po plovákové tyči je možno přesně nastavit požadovanou úroveň hladiny.
- Pro čistící zásobníky, plničky do krmítek, do zvlhčovačů vzduchu, k rybníkům apod.
- Určeno pro vodu a jiné neutrální nelepivé kapaliny.

**Provedení (bez plováku)**

- Těleso a vnitřní části z mosazi – **těžké provedení**
- Plováková tyč – čtyřhran, 5 mm, z mosazi
- Víko z mosazi
- Sedlové těsnění z NBR/Perbunan
- Připojení – vnější závit podle DIN ISO 228
- Sedlo ventilu vyměnitelné
- Možné zvláštní provedení s dvojitým třmenem a vychýlenou plovákovou tyčí; proto je možné kromě horizontálního přestavení plováku příp. plovákové tyče také přestavení vertikální.

**Technické údaje**

- **Provozní tlak (vstupní tlak) : max. 1,2 MPa (12 bar)**
- Max. teplota : 80°C
- Diagram výkonů : viz Rubrika 80 programového přehledu

Jmenovitá světlost	DN	10	15
Připojovací závit	G	3/8"	1/2"
Číslo výrobku Typ SV 26 – bez plováku -		00601	00602
Rozměry [mm]	a	370	370
	b	45	55
	c	15	15
Hmotnost	[kg]		

**Plovák k plovákovému ventilu SV 26**

- Materiál : měď
- Rozměry : Ø 100 x výška 75
- Připevnění : čtyřmi stavěcími šrouby na čtyřhrannou 5 mm tyč
- Číslo výrobku : 00800
- Pro DN 10 a DN 15

1.0-12.95-Ke Změny vyhrazeny	<b>JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.</b> <b>www.armatury-vojna.cz</b>	<b>Rubrika 60</b> List č. 15 Strana 1 z 1
---------------------------------	---	---