



Použití

- K plnění malých vodních zásobníků, resp. k regulaci výšky hladiny. Posouváním plováku po plovákové tyči lze přesně nastavit požadovanou výšku hladiny.
- Pro čisticí skříně, plničky do krmítek, do zvlhčovačů vzduchu, k rybníkům a pod.
- Určeno pro vodu a jiné neutrální nelepivé kapaliny.

Provedení (bez plováku)

- Těleso a vnitřní části z mosazi
- Plováková tyč - čtyřhranná, 5 mm, z mosazi
- Víko z umělé hmoty; na přání z mosazi
- Sedlové těsnění z NBR/Perbunan
- Připojení - vnější závit podle DIN ISO 228
- Sedlo ventilu vyměnitelné

Technické údaje

- **Provozní tlak (vstupní tlak) : max. 6 bar**
- Max. teplota : 80°C
- Diagram výkonů : viz Rubrika 80 programového přehledu

Jmenovitá světlost	DN	10	15
Připojovací závit	G	3/8"	1/2"
Číslo výrobku Typ SV 94 – bez plováku-		00701	00702
Rozměry [mm]	a	310	310
	b	45	55
	c	12	12
Hmotnost	[kg]		

Plovák k plovákovému ventilu SV 94

- Materiál : HDPE/Hostalen
- Průměr : 90 mm
- Připevnění : čtyřmi pevnými stavěcími šrouby na čtyřhrannou tyč
- Číslo výrobku : 00831
- Pro DN 10 a DN 15

1.0-12.95-Ke Změny vyhrazeny	JAN VOJNA-průmyslové armatury s.r.o.	Rubrika 60
	www.armatury-vojna.cz	List č. 5
		Strana 1 z 1